



DRAWAG ÉCHELLES

Caractéristiques

- Échelons antidérapants
- À partir d'une hauteur de montée de 10 000 mm, l'échelle doit être décalée
- Échelle de façade et d'ascenseur – L'espace entre le bord avant des échelons et le mur doit être d'au moins 150 mm
- Échelle de façade – Protection arrière à partir d'une hauteur de montée de 3 000 mm

Avantages

- Haute sécurité et stabilité
- Durable et robuste, pour un usage quotidien
- Polyvalente
- Résistante à la corrosion grâce à l'aluminium ou à l'acier galvanisé
- Échelles plateformes – Accès des deux côtés
- Échelle de façade – Avec protection arrière pour plus de sécurité

Domaine d'application

- Convient pour l'intérieur et l'extérieur



Échelles à marches



Échelles plateforme



Échelle de façade



Échelle d'ascenseur

Matériau

- Aluminium naturel
- Aluminium anodisé
- Acier galvanisé

Équipement

- Échelle à marche et à coulisse – Échelons roulés antidérapants, rallonge extensible
- Échelle plateforme – Profil extrudé fortement nervuré, garde-corps, accès d'un seul côté
- Échelle de façade – Aluminium anodisé, protection arrière, échelons antidérapants
- Échelle d'ascenseur – Acier galvanisé, échelons roulés antidérapants

Accessoires

- Plateformes (optionnel pour les échelles à plateforme)
- Kits de fixation pour montage sur façade ou puits
- Verrou de montée verrouillable (optionnel pour les échelles de façade)