



DRAWAG LEITERN

Merkmale

- Rutschhemmende Sprossen
- Ab einer Steighöhe von 10.000 mm ist die Leiter mit Versetzung auszuführen
- Fassaden- und Schachtleiter - Abstand von Sprossenvorderkante der Leiter bis zu Wand muss min. 150 mm betragen
- Fassadenleiter - Rückenschutz ab Steighöhe 3.000 mm

Vorteile

- Hohe Sicherheit und Stabilität
- Langlebig und robust, für den täglichen Einsatz
- Vielseitig einsetzbar
- Korrosionsbeständig dank Aluminium oder verzinktem Stahl
- Plattformleitern - Beidseitig begehbar
- Fassadenleiter - Mit Rückenschutz für zusätzliche Sicherheit

Einsatzbereich

- Für den Innen- und Aussenbereich geeignet



Stufenleitern



Plattformleitern



Fassadenleiter



Schachtleiter

Material

- Aluminium Natur
- Eloxiertes Aluminium
- verzinktem Stahl

Ausstattung

- Steh- und Schiebeleiter – Rutschhemmende Walzsprossen, ausziehbare Verlängerung
- Plattformleiter – Stark profiliertes Strangpressprofil, Geländer, einseitig begehbar
- Fassadenleiter – Eloxiertes Aluminium, Rückenschutz, rutschhemmende Sprossen
- Schachtleiter – Verzinkter Stahl, rutschhemmende Walzsprossen

Zubehör

- Plattformauflagen (optional bei Plattformleitern)
- Befestigungssets für Fassaden- oder Schachtmontage
- Abschliessbare Aufstiegssperre (Optional bei Fassadenleitern)