



## **DRAWAG SecretPoint®**

**Der DRAWAG SecretPoint® vereint smarte Technologie mit formschönem Design – für eine einfache, sichere und unabhängige Paketzustellung. Mit App-Steuerung, robuster Bauweise und flexibler Konfiguration steigert er den Komfort moderner Mehrfamilienhäuser.**

## Die Vorteile von SecretPoint®

Der DRAWAG SecretPoint® steht für Präzision, Performance und smarte Technologie – perfekt abgestimmt auf die Anforderungen moderner Architektur und Wohnkonzepte. Als intelligente Paketstation mit optional integrierter Briefkastenanlage ist der SecretPoint® die ideale Lösung für Mehrfamilienhäuser.

- **Paketempfang rund um die Uhr:** Zusteller hinterlegen Pakete sicher, die Bewohner werden automatisch benachrichtigt.
  - **Komfortable Abholung per App oder E-Mail mit QR-Code:** Einfaches Öffnen der Fächer über Smartphone.
  - **Zustellerunabhängig:** Alle Lieferdienste, ob Paketdienst, lokaler Händler oder Bäcker, können Pakete zustellen.
  - **Individuelle Ausführung:** Reine Paketstation oder kombiniert mit Briefkästen – in Design und Funktion flexibel konfigurierbar.
  - **Flexible Modulauswahl:** Der SecretPoint® ist in zwei Modellen mit unterschiedlichen Breiten erhältlich. Jedes Modell lässt sich individuell mit Box- und Brieffachmodulen konfigurieren.
- Weitere Vorteile auf einen Blick:
- Höherer Komfort durch Sicherheit und einfache Bedienung
  - Integrierter Touchscreen für intuitive Steuerung
  - Web-Portal zur Benutzerverwaltung
  - Wetterbeständig und langlebig – ideal für den Aussenbereich
  - Montage: freistehend, Wand- oder Unterputzmontage
  - 19 Standardfarben und 4 Aluminium-eloxierte Varianten

## Standardausführung

- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl (Zink-Magnesium)
- Verkleidung enganliegend (Einfachverkleidung)
- Touchscreen zur Steuerung
- Sichere Depotfächer für Pakete
- Brieffachtür mit EuroLocks-Zylinder inkl. zwei Schlüsseln oder KABA/KESO-Vorbereitung
- Türbandung rechts

## Optionen

- Türbandung links
- Verkleidung mit Regendach
- Profilverkleidung (Aluminiumprofil)
- Freistellungsset mit Sockel (wahlweise Aluminium oder Edelstahl)
- Putzabdeckrahmen
- Gegensprechanlage und Sonnerie (digital oder analog)
- Beleuchtung und Beschriftung
- Leer-, Paket- oder Blindfächer
- Alternative Schliesssysteme (analog und elektronisch)


## Material

- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl (Zink-Magnesium)
- Verstärkte Scharniere

## Modelle und Masse


Der SecretPoint® ist in zwei Modellen mit unterschiedlichen Basisbreiten erhältlich. Jedes Modell lässt sich individuell mit Boxmodulen in den Grössen XS, S, M, L und XL konfigurieren.

### SecretPoint 30



Breite	Höhe	Standard Tiefe	Tiefe 2
300 mm	220 mm	380 mm	450 mm
300 mm	330 mm	380 mm	450 mm
300 mm	440 mm	380 mm	450 mm
300 mm	550 mm	380 mm	450 mm
300 mm	660 mm	380 mm	450 mm
300 mm	770 mm	380 mm	450 mm
300 mm	880 mm	380 mm	450 mm
600 mm	220 mm	380 mm	450 mm
600 mm	330 mm	380 mm	450 mm
600 mm	440 mm	380 mm	450 mm
600 mm	550 mm	380 mm	450 mm
600 mm	660 mm	380 mm	450 mm
600 mm	770 mm	380 mm	450 mm
600 mm	880 mm	380 mm	450 mm
900 mm	220 mm	380 mm	450 mm
900 mm	330 mm	380 mm	450 mm
900 mm	440 mm	380 mm	450 mm
900 mm	550 mm	380 mm	450 mm
900 mm	660 mm	380 mm	450 mm
900 mm	770 mm	380 mm	450 mm
900 mm	880 mm	380 mm	450 mm

### SecretPoint 40



Breite	Höhe	Standard Tiefe	Tiefe 2	Tiefe 3
400 mm	220 mm	270 mm	380 mm	450 mm
400 mm	330 mm	270 mm	380 mm	450 mm
400 mm	440 mm	270 mm	380 mm	450 mm
400 mm	550 mm	270 mm	380 mm	450 mm
400 mm	660 mm	270 mm	380 mm	450 mm
400 mm	770 mm	270 mm	380 mm	450 mm
400 mm	880 mm	270 mm	380 mm	450 mm
800 mm	220 mm	270 mm	380 mm	450 mm
800 mm	330 mm	270 mm	380 mm	450 mm
800 mm	440 mm	270 mm	380 mm	450 mm
800 mm	550 mm	270 mm	380 mm	450 mm
800 mm	660 mm	270 mm	380 mm	450 mm
800 mm	770 mm	270 mm	380 mm	450 mm
800 mm	880 mm	270 mm	380 mm	450 mm
1200 mm	220 mm	270 mm	380 mm	450 mm
1200 mm	330 mm	270 mm	380 mm	450 mm
1200 mm	440 mm	270 mm	380 mm	450 mm
1200 mm	550 mm	270 mm	380 mm	450 mm
1200 mm	660 mm	270 mm	380 mm	450 mm
1200 mm	770 mm	270 mm	380 mm	450 mm
1200 mm	880 mm	270 mm	380 mm	450 mm

## Verkleidungen



### Verkleidung enganliegend

- Verkleidung auf drei Seiten
- Materialstärke 1,5 – 2 mm
- Pulverbeschichtet oder Aluminium eloxiert



### Verkleidung enganliegend mit Regendach

- Verkleidung auf drei Seiten mit Regenabweiser und verschiedenen Dachkonstruktionen erhältlich
- Materialstärke 1,5 – 2 mm
- Pulverbeschichtet oder Aluminium eloxiert




### Profilverkleidung

- Verkleidung auf vier Seiten
- Profil mit auf Gehrung geschnittenen Ecken in 20 mm Stärke. Ab 380 mm Kastentiefe in zwei Teilen mit Zwischenblech.
- Pulverbeschichtet oder Aluminium eloxiert

## Montagevarianten

- Wandmontage ohne Maurerarbeiten
- Unterputz-/Nischeneinbau mit Putzabdeckrahmen
- Freistehend mit Sockel oder Sonderfreistellungssets

## Freistellungsset



### Sockel

- Fussgestell aus stabilem Rechteckrohr, in den Ecken verschweisst und mit unsichtbarer Bodenbefestigung – für sicheren Stand im Aussenbereich.
- Ausführung: Pulverbeschichtet oder Aluminium eloxiert

Weitere Ausführungen erhältlich: Neben den gezeigten Varianten stehen zusätzliche Lösungen zur Auswahl.

## Technische Informationen

- Elektronisch gesteuerte Paketstation mit App-Anbindung
- Kommunikation per Bluetooth Low Energy (BLE) mit bis zu 20 m Reichweite
- Anbindung via WLAN oder alternativ über SIM-Karte / NB-IoT
- Verwaltung über zentrales Web-Portal mit Nutzerübersicht und Anlagenstatus
- Integrierte Sensorik zur Überwachung von Temperatur, Feuchtigkeit und Luftdruck
- Bedienung über Touchscreen zur Auswahl von Empfängern und Fachgrösse
- Nutzung über Android- oder iOS-App mit aktiviertem Standort und Internetzugang
- Automatische Benachrichtigungen per Push-Mitteilung und E-Mail
- Abholung der Sendung mit App oder per E-Mail erhaltenem QR-Code
- Rückversandfunktion mit PIN-Zugriff für Abholer
- Stromanschluss 230 V erforderlich

## Paket Zustellung und Abholung


### Paket zustellen

1. Zusteller wählt «Paket zustellen»
2. Auswahl von Empfänger und Fachgrösse (XS – XL)
3. Fach öffnet sich, Paket wird eingelegt
4. Nach dem Schliessen: Push-Nachricht und/oder E-Mail an Bewohner

### Paket abholen

1. Zur Anlage gehen
2. App öffnen / E-Mail öffnen
3. Anleitung der App folgen / In der E-Mail enthaltener QR-Code scannen, das Fach öffnet sich automatisch

## Einbauempfehlung



## Farben

### Standardfarben




RAL 6005  
Glatt, Satin



RAL 7016  
Glatt, Matt



RAL 7016  
Feinstruktur



RAL 7035  
Glatt, Satin



RAL 8017  
Glatt, Satin



RAL 8028  
Feinstruktur



RAL 9005  
Glatt, Satin



RAL 9005  
Glatt, Matt



RAL 9006  
Glatt, Satin



RAL 9006  
Glatt, Matt



RAL 9006  
Feinstruktur




RAL 9007  
Glatt, Satin



RAL 9007  
Glatt, Matt



RAL 9007  
Feinstruktur



RAL 9010  
Glatt, Satin



RAL 9016  
Glatt, Satin



RAL 9016  
Glatt, Matt



RAL 9016  
Feinstruktur



SABLE Noir 100  
Feinstruktur

### Aluminium eloxiert



EV 01  
Silber eloxiert



EV 03  
Hellbronze eloxiert



EV 04  
Dunkelbronze eloxiert



EV 07  
Gold eloxiert