



DRAWAG KENDO

Caractéristiques

- Tôle d'acier galvanisée, revêtue DB 702 (gris)
- Toit arrondi pour protection contre la pluie, sans surface de dépôt
- Ouverture d'introduction réduite pour éviter les erreurs d'usage (déchets domestiques)
- Serrures à bouton-poussoir encastrées pour verrouillage de la porte frontale
- Profil de retenue pour éviter l'étirement des charnières de la porte
- Plaque d'introduction assurant la stabilité avec guidage précis vers le conteneur / sac à déchets intérieur
- Bac de rétention (3 litres) en tôle d'acier galvanisée, étanchéifié au silicone pour les modèles 110 L et 120 L avec support de sac
- Entretien facile
- Différents volumes possibles
- Conçu contre le vandalisme grâce à une construction renforcée
- Avec protection antigraffiti
- Modèle sur pied, mural ou sur poteau : 60 L
- Modèle sur pied : 90 L et 120 L

Avantages

- Réduction des erreurs de dépôt grâce à l'ouverture d'introduction réduite
- Grande stabilité grâce à une construction renforcée
- Verrouillage sécurisé par serrure à carré
- Matériaux durables
- Particulièrement robuste
- Conception résistante au vandalisme

Domaine d'utilisation

- Convient pour une utilisation en extérieur

Matériau

- Tôle d'acier galvanisée, revêtue DB 702
- Bac de récupération en tôle d'acier galvanisée

Exécution

- Porte frontale avec serrures à bouton-poussoir encastrées
- Système de fermeture à 4 côtés
- Bac de récupération intégré
- Plaque d'introduction avec guidage

Variantes de montage

- Modèle sur pied
- Modèle mural
- Modèle sur poteau

Accessoires

- Cendrier sur le toit pour 60 L, 90 L, 120 L
- Poteau pour montage au sol
- Poteau à sceller dans le béton
- Profil de fixation murale

DRAWAG KENDO

Dimensions

Produit	Numéro de l'image	Volume	Version	Hauteur	Largeur	Profondeur
Kendo	1	60 litres	Montage mural ou sur poteau	875 mm	470 mm	320 mm
	2	60 litres	Modèle sur pied	875 mm	470 mm	320 mm
	2	90 litres	Modèle sur pied	875 mm	470 mm	400 mm
	2	120 litres	Modèle sur pied	875 mm	470 mm	400 mm



1



2