



DRAWAG SUPPORT DE SAC

Caractéristiques

- Version galvanisée à chaud pour une protection optimale contre la corrosion
- Utilisation simple
- Vidage rapide et facile
- **Support à sac à 3 pieds :**
 - Construction robuste (3 pieds)
- **Support à sac :**
 - Disponible en modèle mural ou sur poteau
 - Avec couvercle verrouillable

Avantages

- Durable et résistant aux intempéries
- Stable et résistant au vandalisme
- Peu d'entretien et facile à nettoyer
- Fixation sûre et propre des sacs

Domaine d'application

- **Support de sac à 3 pieds :** Convient pour l'intérieur
- **Support de sac :** Convient pour l'extérieur

Matériau

- **Support à sacs à 3 pieds :** tôle d'acier, galvanisée à chaud (modèle sur pied)
- **Support à sacs :** grille en acier soudé, galvanisée à chaud (modèle mural et sur poteau avec couvercle)

Couleurs

- Standard : Galvanisé

Exécution

- **Support à sac à 3 pieds** pour sacs poubelle standard
- **Support à sac :** avec couvercle verrouillable
- **Support à sac :** structure en treillis ouverte, autoportante

DRAWAG SUPPORT DE SAC

Variantes de montage

- Support de sac à 3 pieds : autoportant
- Support de sac : modèle mural, modèle sur poteau

Accessoires

- Poteaux appropriés à visser ou à sceller dans le béton
- Profilé de fixation murale

Dimensions

Modèle	Volume	Exécution	Hauteur	Diamètre
Support de sac	60 litres	Mur -/ Montage sur poteau	700 mm	350 mm
Support de sac à 3 pieds	110 litres	autonome	830 mm	380 mm